

## JF-NVR8016B-UL

### 2 盘位 H.265 网络高清硬盘录像机 B 系列

#### 功能特性：

- 支持 16 路 5M/16 路 1080P 视频接入存储；
- 支持 VGA、HDMI 同源输出，全高清 1080P；
- 1.5U 机箱，2 个 SATA 接口（单个最大支持 8T）；
- H.265+/H.265/H.264 图像解码
- 1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口；
- 支持自动组网，一键添加设备；
- 支持 Onvif 协议，可接驳第三方设备；
- 支持 GB28181 协议接入第三方平台（选配）；
- 支持云服务，网络穿透、报警信息推送功能；
- 支持远程访问，自带域名服务功能（ARSP）；
- "支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL,3G, IP 搜索,报警中心等；"
- 支持手机监控（iOS, Android）；
- 支持多种浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari）
- 支持二十多国语言，打破国界的限制；
- 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE 平台、提供 SDK 开发；

#### 订货型号：

JF-NVR8016B-UL

#### 接口说明：



#### 参数列表：



	型 号	JF-NVR8016B-UL
系统	主处理器	Hi3536D
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
视频	视频接入	16 路 5M/16 路 1080P
	同步回放	1 路 5M/2 路 1080P
	解码类型	H.265+/H.265/H.264
音频	音频压缩	G.711A
	语音对讲	不支持
录像管理	录像方式	手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘存储、网络存储
	备份方式	网络备份、USB 备份、SATA 刻录
接口	HDMI 接口	1 个 HDMI 接口（输出分辨率：MAX 1080P）
	VGA 接口	1 个 VGA 接口（输出分辨率：MAX 1080P）
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	POE 接口	无
	音频 I/O	0/1
	报警 I/O	0/0
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
一般规范	硬盘接口	2 个 SATA 接口（单个最大支持 8T）
	工作温度	0°C - + 55°C
	工作湿度	10%-90% RH
	电源	12V/4A
	功耗	<10W（不含硬盘）
	重量	约 1.7KG
	尺寸	310mm(长)*298mm(宽)*60mm(高)