

JF-IPC-BM8550PEY-IR2-PA


H.265 500 万 POE 半球型网络摄像机 BM 系列

**功能特性：**

- 1/2.8" 黑光级 CMOS 传感器；
- 高清 5M 分辨率，图像清晰、细腻；
- 高清专用镜头 3.6mm@F1.6 (2.8mm@F2.0 可选)；
- ICR 自动切换，实现昼夜监控；
- 自动电子快门，适应不同监控环境；
- 红外距离：30 颗 LED 灯 20 米~30 米；
- 符合 IP66 防水设计
- 支持数字宽动态，3D 降噪功能；
- 支持手机远程监控(iOS, Android)；
- 多浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari)；
- 支持信息叠加(如：ID、IP、DDNS 信息等)；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE、云服务；
- 支持与 HVR/NVR 对接，支持标准 Onvif 协议；
- 支持音频输出，外接喇叭；
- 支持人脸检测，人形检测等智能功能；

应用场景：

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

订货型号：**JF-IPC-BM8550PEY-IR2-PA****外形尺寸：****参数列表：**

摄像机	型号	JF-IPC-BM8550PEY-IR2-PA
	传感器类型	1/2.8" 黑光级 CMOS 传感器
	最低照度	彩色：0.0001Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR 黑白：0.0001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
	镜头	高清专用镜头 3.6mm@F1.6 (2.8mm@F2.0 可选)
	镜头接口类型	M12
	日夜转换模式	支持 IR-CUT
图像	最大图像尺寸	2592*1944
	帧率	PAL 模式: 5M@20fps 4M@20fps 1080P@25fps
		NTSC 模式: 5M@20fps 4M@20fps 1080P@25fps
	图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或浏览器可调
压缩标准	压缩标准	H.265AI/H.265+ (兼容 H.265/H.264)
	压缩输出码率	0.1Mbps~8Mbps
	音频压缩标准	G711a
网络功能	存储功能	网络存储
	智能报警	移动侦测,视频丢失,网线断,IP 地址冲突
	支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)
	通用功能	防闪烁,双码流,心跳,密码保护
接口	通讯接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口
	音频 I/O	1/1 (内置 mic+ 音频输出接口)
一般规范	工作温度	-10°C - + 60°C
	工作湿度	10%-90% RH
	电源	DC12V±10%/POE
	红外距离	30 颗 LED 灯 "IR2" :20-30 米;
	功耗	MAX 4W
	防护等级	金属
	材质	IP66
	裸机重量	约 450g
	尺寸	Φ120mm*87mm